

**WARUNKI UDZIELANIA STANDARDOWEJ GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE  
ANTYKOROZYJNE DLA SIATEK ZGRZEWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO**

Właściciel marki KRATOSFERA – Stalmika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach, ul. Henryka Sienkiewicza 21, Myślenice 32-400, woj. Małopolskie, NIP: 6812066274, Regon: 366811947 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000668708, kapitał zakładowy 100.000 zł, [www.stamika.com](http://www.stamika.com) – udziela gwarancji na usługę zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malowania proszkowego według poniższej tabeli:

Lp.	Materiał	Zastosowanie	Okres gwarancji
1	stal czarna	do wewnątrz	2 lata
2	stal czarna	na zewnątrz	6 miesięcy
3	stal ocynkowana	do wewnątrz	2 lata
4	stal ocynkowana	na zewnątrz	2 lata

**Tabela 1 Okresy gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne siatek zgrzewanych malowanych proszkowo**

**SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STANDARDOWEJ GWARANCJI NA MALOWANIE /  
LAKIEROWANIE PROSZKOWE STALOWYCH SIATEK ZGRZEWANYCH**

1. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.
2. Nie podlegają gwarancji polakierowane elementy stalowe, których powłoka lakiernicza jest uszkodzona mechanicznie i chemicznie (narażona na działanie agresywnego środowiska lub środków chemicznych).
3. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie elementy użytkowane w środowisku od C1 do C3 włącznie (zob. Tabela 2).
4. Warunkiem udzielenia gwarancji jest założenie użytkowania elementów w odległości powyżej 500 metrów od linii brzegowej morza. W przypadku użytkowania elementów poniżej 500 metrów od linii brzegowej morza gwarancja jest uznana za nieważną.
5. Nie podlegają gwarancji elementy stalowe zamontowane na zewnątrz budynków bez odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni farbą proszkową epoksydową lub podkładem cynkowym z dużą domieszką cynku.
6. Powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu myciu przez autoryzowany serwis z potwierdzeniem daty wykonania zabiegu. Do mycia należy używać czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem obojętnych środków myjących (konserwację należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku).
7. Naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie wykonywana lakierami renowacyjnymi.
8. Materiał polakierowany poddany obróbce mechanicznej powinien być wykonany zgodnie ze wskazaniami katalogowymi, tj. przekroje surowe aluminium (miejsca cięte) muszą być zabezpieczone klejem dwuskładnikowym lub silikonem.
9. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się z dniem wystawienia faktury za wykonaną usługę i nie będzie przerwany ani przedłużony w wyniku poprawek i przeróbek.
10. Rozpatrzenie gwarancji następuje po spisaniu protokołu powstałych wad na placu budowy w obecności uprawnionego przedstawiciela Firmy Stalmika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.

12. Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek działania temperatury powyżej 70°C na lakierowane powierzchnie.
13. Warunkiem udzielenia gwarancji jest spełnienie wyżej wymienionych zaleceń, uregulowanie należności za wykonaną usługę w ustalonych terminach oraz podpisanie umowy współpracy.
14. W ramach roszczeń reklamacyjnych, Zleceniobiorca ponosi jedynie odpowiedzialność za normalne następstwa swojego działania. W szczególności Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści i zyski utracone przez Zleceniodawcę na skutek zgłoszonej reklamacji, a także na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniodawcę umów wobec swoich kontrahentów.
15. Strony ustalają, że maksymalna wysokość odszkodowania z tytułu reklamacji nie może przekroczyć wartości netto wykonanej usługi.
16. W przypadku udzielenia gwarancji Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyłączenia rękojmi.

**SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STANDARDOWEJ GWARANCJI NA MALOWANIE /  
LAKIEROWANIE PROSZKOWE CYNKOWANYCH SIATEK ZGRZEWANYCH**

1. Gwarancji nie podlegają elementy, na których ciągłość powłoki cynkowej została naruszona.
2. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.
3. Nie podlegają gwarancji elementy uszkodzone mechanicznie i chemicznie lub narażone na działanie agresywnego środowiska w trakcie użytkowania.
4. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie elementy użytkowane w środowisku od C1 do C3 włącznie (zob. Tabela 2).
5. Warunkiem udzielenia gwarancji jest założenie użytkowania elementów w odległości powyżej 500 metrów od linii brzegowej morza. W przypadku użytkowania elementów poniżej 500 metrów od linii brzegowej morza gwarancja jest uznana za nieważną.
6. Powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu myciu przez autoryzowany serwis z potwierdzeniem daty wykonania zabiegu. Do mycia należy używać czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem obojętnych środków myjących (konserwację należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku).
7. Naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie wykonywana lakierami renowacyjnymi.
8. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się z dniem wystawienia faktury za wykonaną usługę i nie będzie przerwany ani przedłużony w wyniku poprawek i przeróbek.
9. Rozpatrzenie gwarancji następuje po spisaniu protokołu powstałych wad na placu budowy w obecności uprawnionego przedstawiciela Firmy Stalmika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
10. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.
11. Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek działania temperatury na lakierowane powierzchnie powyżej 70°C.
12. Warunkiem udzielenia gwarancji jest spełnienie wyżej wymienionych zaleceń, uregulowanie należności za wykonaną usługę w ustalonych terminach oraz podpisanie umowy współpracy.

13. W ramach roszczeń reklamacyjnych, Zleceniobiorca ponosi jedynie odpowiedzialność za normalne następstwa swojego działania. W szczególności Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści i zyski utracone przez Zleceniodawcę na skutek zgłoszonej reklamacji, a także na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniodawcę umów wobec swoich kontrahentów.
14. Strony ustalają, że maksymalna wysokość odszkodowania z tytułu reklamacji nie może przekroczyć wartości netto wykonanej usługi.
15. W przypadku udzielenia gwarancji Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyłączenia rękojmi.

**ZAŁĄCZNIK:**

Lp.	Typ atmosfery	Opis typu atmosfery		Kategoria agresywności korozyjnej
		Na zewnątrz	Wewnątrz	
1	Nieznaczne obciążenie korozyjne	---	Ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura, sklepy, hotele, szkoły.	C1
2	Małe obciążenie korozyjne	Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie.	Budynki nie ogrzewane w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe.	C2
3	Umiarkowane obciążenie korozyjne	Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV). Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.	Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie.	C3

**Tabela 2 Typy atmosfery i kategorie agresywności korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2**